

名 称	数 量	
■大ホール<固定>		
調整調光卓	1 台	松村 F 1 5 3 III-1 0 2 4-1 0 0-TW
		プリセットフェーダー 1 0 0本×3段プリセット(ジョイント機能)
		シーン記憶 1 0 0 0シーン
		サブフェーダー 2 0本×50ページ 1 0 0 0シーン
		エフェクト 5 0パターン×99ステップ
		データ互換性 U S B (J A S C I I 、 F 1 5 3)
		外部入力 U S Bメモリー
		バックアップ デュアルランニングバックアップ(ツインCPU)
移動用調光卓	1 台	E T C Smart Fade 2 4 9 6
		チャンネルフェーダー4 8本×2ページ
ボーダーライト	2 本	LEDフラッドライト (W・DB・LB・Am) 4 灯、4 CH制御
サスペンションライト	3 本	各C型 2 0 A×1 2回路 C型 3 0 A直回路×2回路 D M X信号出力コネクタ×1 個
アッパー・ホリゾンライト	1 式	松村UH-LED II 4 色LED (R・G・B・LB) 1 灯+ 白色LED 1 灯< 2 灯5色> 制御CH数 5 CH
ロアー・ホリゾンライト	1 式	松村LH-LED II 4 色LED (R・G・B・LB) 1 灯+ 白色LED 1 灯< 2 灯5色> 制御CH数 5 CH
シーリングライト(上段)	24 台	C型 2 0 A×1 2回路 松村C I -8 H
シーリングライト(下段)	32 台	2台×1 6 ch LED 松村LC-8
フロントサイド上手	16 台	2台×8 ch 4列×4 灯 LED 松村LC-8 空き回路C型 2 0 A×2回路
フロントサイド下手	16 台	2台×8 ch 4列×4 灯 LED 松村LC-8 空き回路C型 2 0 A×2回路
フォロー・ピンスポット	2 台	Xenom 2 0 0 8 S R 2 k w
■コミュニティホール<固定>		
調整調光卓	1 台	松村 MD-M-3 6
		フェーダーCH数 3 1 c h×3段(固定パッチ式)
		グループフェーダー 4 ch クロスフェーダー 1式
ボーダーライト	1 本	2 0 0 W×1 5 灯×3回路
サスペンション・ダクト	1 本	C型 2 0 A 6回路
アッパー・ホリゾンライト	1 式	C型 2 0 A 3回路×3色 (73,59,22) 5 0 0 Wフラットライト
ロアー・ホリゾンライト	5 台	C型 3 0 A 3回路×3色 (73,59,22) 3 0 0 W×9 灯
フロント・サイド上手	6 台	C型 2 0 A 4回路
フロント・サイド下手	6 台	C型 2 0 A 4回路
フォロー・ピンスポット	1 台	1Kw キセノン
ミラーボール(天吊り)	1 台	スピードコントロール可
■共通<移動可>		
凸レンズスポットライト	20 台	松村 C I -8 H 1 K W
	2 台	松村 C S-6 5 0 0 W
フレネルレンズスポットライト	40 台	松村 F I -8 H 1 K W
	12 台	松村 F I -6 H 5 0 0 W
バンドア	10 台	松村 B D-8×4 丸茂B D-8 0 A×6
P A Rライト6 4	30 台	松村 5 0 0 W M×1 2 N×1 8
P A Rライト3 6	10 台	松村 5 0 0 W (N)
ミニブルート	4 台	TOSHIBA A L-MB-2 2 灯(M)
エフェクトスポット	2 台	松村 P I 1 K W
レンズ	各2 台	松村 F 4, 6, 8
ディスクマシン	2 台	松村 D E
スパイラルマシン	1 台	松村 C E
絵夢ライト	4 台	松村 6 5 0 W
ソースフォー	10 台	E T C レンズ2 6°×1 0, 3 6°×1 0, 5 0°×4
波マシーン	2 台	丸茂
フラット・ライト	7 台	6 0 W×1 2 灯 4回路
丸台スタンド2段	10 本	S P-2 H 1 0 0 0~1 7 8 0 mm
三脚スタンド2段 キャスター付	2 本	H 1 0 7 0~1 8 0 0 mm
2連アーム	2 本	
自在ハンガー	4 本	
ローベース	16 本	
丸ベース	10 本	
コード	30 本	C型 2 0-2 0 2 m
	20 本	C型 2 0-2 0 5 m
	10 本	C型 2 0-2 0 1 0 m
	30 本	C型 3 0-2 0 5 m
	20 本	C型 3 0-2 0 1 0 m
	10 本	C型 3 0-3 0 1 0 m
	2 本	C型 2 0- 平行
	5 本	C型 3 0- 平行
バラコード	40 本	C型 2 0-2 0 2 バラ
	12 本	C型 2 0-2 0 3 バラ
	6 本	C型 3 0-2 0 2 バラ
介錯棒	3 本	アルミ L=7000
高所作業台	1 台	ライトタワー テレスコープT L 安全荷重110K g H5,800~7,300
インカム	1 式	下手袖×1、音響ブース×1、照明ブース×1、ピンルーム×2、移動用ベルトバック×3

主幹 (1,000A)

舞台下手袖照明分電盤 (3相4線100V 200A)